

Aços Longos



ArcelorMittal

Arames Recozidos



Belgo Prático



Verificar a disponibilidade de estojo ecológico, produzido com tecido 100% reciclado de PET.

Belgo Prático é o Arame Recozido que já vem pronto para amarrar e racionalizar a montagem de qualquer tipo de armadura de aço para concreto.

É fornecido em rolos de 500 g, com aproximadamente 30 m de comprimento, em duas apresentações:

- Fio único, em embalagem vermelha, com bitola de 1,65 mm (BWG 16).
- Fio duplo torcido, em embalagem laranja, com fios de bitola de 1,24 mm (BWG 18).

Principais Vantagens

- Maior produtividade nas armações.
- Redução drástica das perdas.
- Melhor controle do estoque e da produção.
- Segurança e facilidade no manuseio.
- Elimina a operação de cortar, esticar e torcer o arame.





Os **Arames Recozidos** são produzidos com aço de baixo teor de carbono. Por isso, são muito maleáveis e fáceis de usar em aplicações que exigem dobras e/ou torções. Produzidos em bitolas de 1,24 a 4,18 mm, são largamente utilizados na construção civil, principalmente para fixar armaduras de concreto armado em obras de qualquer porte, e também na amarração de peças industriais. Um dos grandes diferenciais da **ArcelorMittal** é o acondicionamento do produto: alguns rolos são cintados e recebem embalagens plásticas e, dependendo da quantidade, o material é entregue em pallets. Os acondicionamentos mais consumidos pelo mercado são os rolos com pesos-padrão de 0,5 kg (Belgo Prático), 1 kg e 40 kg.*

* A ArcelorMittal garante os pesos-padrão mínimos para cada rolo, conforme o peso líquido que consta da etiqueta de cada produto.

	Produtos	BWG	Bitola (mm)	Peso dos rolos (kg)	Massa linear aprox. (kg/m)
	Belgo Fácil Arame de fio único	18	1,24	1	0,009
		16	1,65	1	0,017
	Belgo Trançadinho Arame duplo trançado	18	1,24	1	0,018
	Arames Recozidos	18	1,24	40, 100 e 300	0,009
		16	1,65	70	0,017
		14	2,11	1, 5, 70, 180 e 300	0,027
		13	2,41	50	0,036
		12	2,77	5, 70, 180 e 1.000	0,047
		11	3,05	70	0,057
		10	3,40	70, 180, 500 e 800	0,071
8	4,18	70 e 100	0,108		

Os arames produzidos pela **ArcelorMittal** possuem como referência normativa a ABNT NBR 5589.



ArcelorMittal

Açames Recozidos – Dezembro 2010

Central de Relacionamento Aços Longos

0800 0151221

www.arcelormittal.com/br